

Montaj și instrucțiuni de utilizare pentru seifuri de perete certificate, conform EN 1143-1 și VDMA 24992 din mai 1995

Prin cumpărarea acestui seif ați ales un produs de calitate cu certificare antiefracție **EN1**.

Vă rugăm să vă rezervați un moment pentru a citi instrucțiunile cu atenție.

1. Siguranță

Siguranța pe care o oferă seiful de perete depinde în mare măsură de modul în care acesta este ancorat în perete, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție detaliile legate de ancorare și zidire de pe aceste pagini.

2. Utilizare

Deschiderea seifului prevăzut cu **cheie cu barbă dublă**:

- Introduceți cheia cu barbă dublă în fantă (crestătura de pe cheie trebuie să fie în partea cu mânerul de deschidere)
- Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic până se oprește
- Trageți de ușă pentru a o deschide

Pentru a **închide** ușa urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

- Vă rugăm să țineți cont că **bolțurile de blocare să fie retrase** în interiorul ușii **înainte de a închide ușa**. În caz contrar mecanismul se poate strica și încuietorea **poate funcționa defectuos**.
- Cheia cu barbă dublă poate fi scoasă din ușă doar în poziția de încuiat.

Dacă seiful dumneavoastră dispune de o **încuietore mecanică cu cifru** sau de o **încuietore electronică** vă rugăm să citiți **instrucțiunile de utilizare suplimentare**.

3. Tineți cont

- În cazul încuietorii cu cheie sunt livrate 2 chei cu barbă dublă. Dacă aveți nevoie de chei suplimentare acestea pot fi livrate din motive de siguranță numai dacă ne puneți la dispoziție o cheie originală funcțională. Prin simpla prezentare a numărului de pe cheie nu este posibilă duplicarea acesteia. Astfel se previne posibilitatea ca o persoană neautorizată să poată intra în posesia unei chei. Pentru o cheie suplimentară luați legătura cu furnizorul de la care ați cumpărat seiful.

4. Servisare și întreținere

- În funcție de frecvența cu care este folosit seiful, balamalele acestuia trebuie unse. Pentru aceasta stropiți balamaua cu ulei penetrant din comerț și ștergeți uleiul care se scurge
- Bolțurile de blocare se pot unge cu ușurință când sunt ieșite
- Curățarea interioară și exterioară poate fi făcută cu o cârpă umedă

5. Siguranța în exploatare și garanția

- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pierderi materiale sau financiare cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și folosire.
- Păstrați cheile cu atenție, în cazul pierderii nu mai puteți accesa conținutul din seif doar prin deschidere forțată. Atragem atenția asupra faptului că nu oferim garanție pentru siguranță și funcționare chiar și în cazul unor intervenții minore. Acestea se referă în mod deosebit la incendii și încercări de spargere.

- Atenționare importantă pentru personalul specializat în cazul unor măsuri de întreținere sau reparații la încuietoare și sistemul de închidere: la demontarea și montarea plăcii de protecție împotriva incendiilor, aceasta trebuie îndoită cu grijă numai strict cât este nevoie pentru a o scoate. În cazul în care simțiți că rezistența la îndoire slăbește, placa de protecție împotriva incendiilor trebuie schimbată.

6. Țineți cont:

- În cazul pereților cu umiditate ridicată, respectiv pereți care se află între 2 spații cu diferență mare de temperatură, seiful trebuie izolat termic înainte de a fi instalat. Astfel veți preveni formarea de condens pe pereții interiori ai seifului. Nu suntem răspunzători pentru pagube ce rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de instalare sau pagube cauzate de condens.

Siguranța la spargere a unui seif de perete este dată în mare măsură de **condițiile de instalare**.

Potrivită pentru instalare este numai structura de rezistență, o nișă existentă (de ex. în zona scărilor care coboară în pivniță) sau o posibilitate de instalare asemănătoare, la care este posibilă o bună aderență cu betonul de umplere.

Pereții de cărămidă, BCA-ul, rigipsul sau ceva asemănător **nu sunt potrivite** pentru instalarea seifului.

Spațiul de umplere cu beton trebuie **să fie minim de 100 mm** pe toate laturile seifului (și pe perețele din spate)

Procesul recomandat de instalare/zidire:

1. Fixați seiful în deschizătura pregătită din perete cu ajutorul unor pene de lemn sau cu bucăți de cărămidă sau piatră.
2. Verificați cu bolobocul verticalitatea și orizontalitatea. Aveți grijă ca seiful să fie pe toate părțile la nivel cu perețele.
3. Fixați scândurile pentru cofraj (ar trebui să fie în mod ideal din scânduri rindeluite de o grosime minimă de 1,5 cm) cu șuruburi și dibluri pe perete astfel încât betonul să nu se poată scurge.
4. Pregătiți o cantitate suficientă de beton (consistență beton: **3 părți pietriș spălat 0-32, 1 parte ciment CEM 32,5R**, apă cât să obțineți un beton moale care să poată să patrundă cu ușurință în toate spațiile din jurul seifului)
5. Pentru a preveni indoirea pereților seifului înspre interior în timpul zidirii, acestia trebuie rigidizați din interior în mod corespunzător. Aceasta se aplică în mod deosebit la toate seifurile de perete cu o înălțime mai mare de 300 mm și în general la ușile de tezaur.
6. Turnați betonul cu ajutorul unei găleți în deschizătura de umplere de deasupra seifului. **Betonul nu trebuie să fie prea umed!** În același timp bateți ușor pe pereții interiori ai seifului (prin ușa deschisă) astfel încât betonul să se poată așeza bine și să nu rămână spații goale.
7. Închideți ușa și țineți-o așa până la întărirea betonului.
8. După ce ați lăsat betonul 48 de ore să se întărească, îndepărtați scândurile de fixare și umpleți golul rămas de deasupra seifului cu mortar. Pe urmă deschideți ușa pentru a asigura o aerisire corespunzătoare.